

SRM355 SXL Series / Serisi

Fully Automatic Fabric Spreading Machine

Tam Otomatik Kumaş Serim Makinesi



Specifications

- Preferable language; Turkish or English
- Assembled for spreading the heavy type weaving fabric
- Remote connection (option)
- Via intensive sensor, the ability to spread the beginning of the fabric in each ply in the some line automatic (gain fabric)
- Ability to interfere with the software and spread at fully automatic mode
- Auto-stop feature when the roll runs out or pre-recorded number of folds is achieved
- Ability to unroll or rewind (for roll fed fabrics)
- Ability to enter different speed choices, in order to save time during idle turns
- One way or zig-zag spreading features (zig-zag is optional)
- Spreader system which ascends automatically, in accordance with spreading height
- Backwards opening cradle and loading extension, enabling easy fabric loading
- Maximum operation comfort, by means of its operator carrier platform
- True-sense safe operation, ensured by privileged safety sensors
- User friendly touch screen panel

Özellikler

- Dil seçimi; Türkçe veya İngilizce olarak yapılabilir
- Ağır ve top çapı yüksek dokuma kumaşların serimi için dizayn edilmiştir
- Opsiyon olarak uzaktan erişim özelliği
- Hassas sensör vasıtasıyla, pastalın ucunu, pastal katları arasında otomatik olarak aynı hizada serme özelliği (kumaş tasarrufu)
- Programına girilerek tamamen otomatik serim yapma özelliği
- Kumaş bittiğinde veya istenilen kat sayısına gelindiğinde otomatik olarak durma imkanı
- Rulo kumaşlarda boşaltma ve geriye sarma niteliği
- Boş dönüşlerde zaman kazandıran farklı hız seçenekleri girme olanağı
- Tek yön veya zig zag serim özelliği (zig zag opsiyonel)
- Serim yüksekliğine göre otomatik olarak yükselen serim sistemine sahip olma imkanı
- Kumaş yüklemesinde kolaylık sağlayan geriye açılır sepet ve yükleme uzantısı olanağı
- Operatör koltuğu ile maksimum çalışma konforu
- Ayrıcalıklı emniyet sensörleri ile gerçek anlamda güvenli çalışma imkanı
- Dokunmatik ekran ile kolay kullanım özelliği

TECHNICAL SPECIFICATIONS

Available Operation Widths	180 cm (different widths on request)
Maximum Roll Diameter	90 cm
Maximum Fabric Roll Weight	350 kg
Maximum Spreading Speed	125 m/min.
Maximum Spreading Height	18 cm
Air Pressure	6 Bar
Power Source	380 V, 50 Hz, 3 kW

TEKNİK BİLGİLER

Çalışma Eni	180 cm (müşteri talebine göre değişir)
Maksimum Top Çapı	90 cm
Maks. Top Kumaş Ağırlığı	350 kg
Maksimum Serim Hızı	125 m/dak.
Maksimum Serim Yüksekliği	18 cm
Hava Basıncı	6 Bar
Güç Kaynağı	380 V, 50 Hz, 3 kW