

SRM155 SXL Series / Serisi

Fully Automatic Fabric Spreading Machine

Tam Otomatik Kumaş Serim Makinesi



Specifications

- Preferable language; Turkish or English
- Assembled for spreading the folded knitted fabric
- Platform for folded fabric is available
- Via intensive sensor, the ability to spread the beginning of the fabric in each ply in the some line automatic (gain fabric)
- User friendly touch screen panel
- Ability to enter all spreading parameters via touch screen panel
- Fabric unloading system synchronized with the working speed of the machine
- The only spreader featuring a servo motor option which provides efficiency in spreading
- Ability to interfere with software, in order to spread at fully automatic mode
- Auto-stop feature when the roll runs out or pre-recorded number of folds is achieved
- Ability to unroll or rewind (for roll fed fabrics)
- Ability to enter different speed choices, in order to save time during idle turns
- Uni directional or zig-zag spreading features (zig-zag is optional)
- Spreader system which ascends automatically, in accordance with spreading height
- Backwards opening basket and loading extension, enabling easy fabric loading
- Maximum operation comfort by means of its operator carrier platform
- True-sense safe operation, ensured by privileged safety sensors

Özellikler

- Dil seçimi ; Türkçe veya İngilizce olarak yapılabilir
- Örme tip açık en kumaşların serimi için dizayn edilmiştir
- Sallama (Dekatür) kumaşlar için özel dizayn edilmiş dekatür platformu mevcuttur
- Hassas sensör vasıtasıyla, pastalın ucunu, pastal katları arasında otomatik olarak aynı hizada serme özelliği (kumaş tasarrufu)
- Kullanımı kolay dokunmatik ekran
- Serimle ilgili tüm parametreleri bu ekranda girebilme
- Makinenin hareket hızıyla senkronize çalışan kumaş boşaltma sistemi
- Serimde randıman kazandıran servo motor kontrolü
- Programına girilerek tamamen otomatik serim yapma özelliği imkanı
- Kumaş bittiğinde veya istenilen kat sayısına gelindiğinde otomatik olarak durma olanağı
- Rulo kumaşlarda boşaltma ve geriye sarma özelliği
- Boş dönüşlerde zaman kazandıran farklı hız seçenekleri girme imkanı
- Tek yön veya zig zag serim özelliği (zig zag opsiyonel)
- Serim yüksekliğine göre otomatik olarak yükselen serim sistemi
- Kumaş yüklemesinde kolaylık sağlayan geriye açılır sepet
- Operatör koltuğu ile maksimum çalışma konforu
- Ayrıcalıklı emniyet sensörleri ile gerçek anlamda güvenli çalışma imkanı
- Sensör vasıtasıyla pastal başını her katta aynı hizada otomatik olarak serebilme özelliği

TECHNICAL SPECIFICATIONS

Available Operation Widths	220 cm (different widths on request)
Maximum Roll Diameter	50 cm
Maximum Fabric Roll Weight	150 kg
Maximum Spreading Speed	125 m/min.
Maximum Spreading Height	18 cm
Air Pressure	Yok
Power Source	380 V. 50 Hz, 3 kW

TEKNİK BİLGİLER

Çalışma Eni	220 cm (müşteri talebine göre değişir)
Maksimum Top Çapı	50 cm
Maks. Top Kumaş Ağırlığı	150 kg
Maksimum Serim Hızı	125 m/dak.
Maksimum Serim Yüksekliği	18 cm
Hava Basıncı	Yok
Güç Kaynağı	380 V. 50 Hz, 3 kW