

AST-6914C/X81028/TD654/PGRD/YDA

Direct Drive, Üst Transportlu LCD Dokunmatik Panelli Otomatik Ek Algılamalı Yaka Ribana Takma Overlok Makinası

Direct Drive, Upper Transport 4 Thread Collar Rib Attaching Overlock Machine with Auto Detection and Positioning System of Rib Joint



Özellikler

- LCD dokunmatik panel sayesinde farklı beden seçme işlemi çok kolay
- 3 veya 4 iplik dikiş özelliği
- 20 - 50 cm arasında tüp ribana takabilme imkânı
- 20 mm - 35 mm arasında ayarlanabilir ribana genişliği
- Programlanabilir ribana ek yeri algılama sistemi sayesinde, ribana ek yerinin standart olarak aynı yerde başlama özelliği
- Otomatik ek yeri algılama sistemi, yaka takmayı daha hızlı ve standart hale getirme imkânı
- Ek yeri algılama sisteminin, yaka yerleştirme işlemi %30 daha hızlı yapma imkânı
- Özel tasarım merdane sayesinde yaka bölgesinde eşit ve kusursuz dikiş kalitesi
- Pnömatik ayak kaldırma ve fire emme sistemi sayesinde zaman tasarrufu
- Direct drive teknolojisi sayesinde %40'a varan enerji tasarrufu
- Ayarlanabilir, yükseklik ayarlı ayak sistemi
- Standart 6.0 mm dikiş genişliği
- Dikiş adım boyu 1.2 mm ile 4.0 mm arasında ayarlanabilme imkânı
- Yaka takma kapasitesi: 3.200 – 3.500 adet arası / 9 saat
- 6.500 dev/dak

Specifications

- Thanks to the LCD touch panel, recalling the different sizes from the memory is so easy
- 3 or 4 thread sewing feature
- Able to attach tubular rib collar between 20 to 50 cm
- Adjustable rib collar width between 20 to 35 mm
- Thanks to the programmable rib joint detection system, position of the rib joints always starts at the same point
- The auto joint detection system makes the collar setting faster and standart
- Joint detection system provides 30% faster collar placing
- Perfect distribution of tension at the neck area thanks to the adjustable tension rollers
- Saving on time thanks to the pneumatic foot lifter and waste suction system
- Up to 40% of power save due to the direct drive technology
- Easy needle positioning and energy saving thanks to the servo motor
- Standard seam width 6.0 mm
- Stitch length can be adjust between 1.2 to 4.0 mm
- Adjustable highness of stand
- Capacity: 3.200 - 3.500 pcs / 9 hours
- 6.500 rpm

