

# SRM 155E/1800 Serisi

## Tam Otomatik Dokuma Kumaş Serim Makinesi

Fully Automatic Fabric Spreading Machine For Woven Fabric



### TECHNICAL SPECIFICATION

Available Operation Widths	180/220 cm (different widths on request)
Maximum Roll Diameter	50 cm
Maximum Fabric Roll Weight	60 kg
Maximum Spreading Speed	125 m/min.
Maximum Spreading Height	18 cm
Power Source	380 V, 50 Hz, 3 kW

### TEKNİK BİLGİLER

Çalışma Eni	180/220 cm (müşteri talebine göre değişir)
Maksimum Top Çapı	50 cm
Maks. Top Kumaş Ağırlığı	60 kg
Maksimum Serim Hızı	125 m/dak.
Maksimum Serim Yüksekliği	18 cm
Güç Kaynağı	380 V, 50 Hz, 3 kW

### Özellikler

- Örne ve dokuma tip açık en kumaşların serimi için dizayn edilmiştir
- Dil seçimi ; Türkçe veya İngilizce olarak yapılabilir
- Opsiyon olarak uzaktan erişim özelliği
- Hassas sensör vasıtasıyla, pastalın ucunu, pastal katları arasında otomatik olarak aynı hizada serme özelliği (kumaş tasarrufu)
- Programına girilerek tamamen otomatik serim yapma özelliği
- Kumaş bittiğinde veya istenilen kat sayısına gelindiğinde otomatik olarak durma imkanı
- Rulo kumaşlarda boşaltma ve geriye sarma niteliği
- Boş dönüşlerde zaman kazandıran farklı hız seçenekleri girme olanağı
- Tek yön veya zig zag serim özelliği (zig zag opsiyonel)
- Serim yüksekliğine göre otomatik olarak yükselen serim sistemine sahip olma imkanı
- Kumaş yüklemesinde kolaylık sağlayan geriye açılır sepet ve yükleme uzantısı olanağı
- Operatör koltuğu ile maksimum çalışma konforu
- Ayrıcalıklı emniyet sensörleri ile gerçek anlamda güvenli çalışma imkanı
- Dokunmatik ekran ile kolay kullanım özelliği

### Specification

- Assembled for spreading the folded knitted and woven fabric
- Preferable language; Turkish or English
- Remote connection (option)
- Via intensive sensor, the ability to spread the beginning of the fabric in each ply in the some line automatic.(gain fabric)
- Ability to interfere with the software and spread at fully automatic mode
- Auto-Stop feature when the roll runs out or pre-recorded number of folds is achieved
- Ability to unroll or rewind (for Roll Fed Fabrics)
- Ability to enter different speed choices, in order to save time during idle turns
- One way or zig-zag spreading features (zig-zag is optional)
- Spreader system which ascends automatically, in accordance with spreading height
- Backwards opening cradle and loading extension, enabling easy fabric loading
- Maximum operation comfort, by means of its operator carrier platform
- True-sense safe operation, ensured by privileged safety sensors
- User friendly Touch Screen panel