

## AST-7923/ERDO/M-PLC-2

### 2 Needle Coverseam Bottom Hemming Automat

2 İğne Etek Reçme Dikiş Otomatı



#### Specifications

- Hemming adjustment attachment system between 17-30 mm.
- Able to work 40-80cm tubuler shirt bottom hem
- Stitching starts and ends at the side seam
- Stitch alignment feature thanks to sensor controlled system
- Thanks to the size tolerance system, machine can adapt itself for measurement differences up to 1 cm for same sizes
- Hemming correction feature by means of roller system at the start of seam
- One operator can run 2 machines
- Excellent 2 needle coverseam stitch quality
- LCD touchscreen control unit
- Daily piece counter
- Thread breaking sensor
- Automatic stacker unit
- Up to %40 energy saving thanks to direct drive efka servo motor technology
- Capacity 2.400-3.000 pcs/ 8 hours

#### Özellikler

- Etek kıvrırma 17mm - 30 mm arası ayarlanabilir aparat sistemi
- Etek genişliği tüp halde 40-80 cm arasında çalışır.
- Yan dikişte başlama sistemi
- Sensör kontrollü üst üste dikme özelliği
- Beden kontrol sistemi
- Dikiş başında iş düzeltme merdanesi
- Tek operatörle iki makinede çalışma imkanı
- Mükemmel iki iğneli reçme dikiş kalitesi
- LCD dokunmatik panel kontrol ünitesi
- Günlük iş sayacı
- İp koptu sensörü
- Otomatik istifleme ünitesi
- Direct drive efka servo motor teknolojisi sayesinde %40'a varan enerji tasarrufu
- Kapasite: 2.400 - 3.000 adet / 8 saat

## AST-999S-N700/ERDO/M-PLC-TF1

### 2 Needle Coverseam Bottom Hemming Automat With Upper Transport

2 İğne Alt ve Üst Transportlu Etek Reçme Dikiş Otomatı

